

NipFoil-D



Bekledingstype:	Rubber
Mogelijke toepassingen:	Productie van plastic folie, adhesives en flexibele verpakking : leidrollen, contact- en aandrukrollen voor het wikkelen
Beschikbare hardheden:	65, 80 Shore A
Beschikbare kleuren:	zwart
Aanbevolen laagdikte:	Standaard 15 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 110°C / piek 130°C Nat: continu 80°C / piek 90°C
Eigenschappen en voordelen:	Speciale tweelaagse technologie met zeer zachte onderlaag om de vorming van plooien bij het wikkelen te verminderen Hardere buitenlaag zorgt voor een goede slijtvastheid en een lange levensduur Volledig antistatisch Goed en neutraal gedrag in contact met plastic folie
Specifieke eigenschappen:	Antistatisch
Chemische weerstand:	Zuren: Uitstekend Basen: Uitstekend Heet water en stoom: Zeer goed Ozon: Uitstekend Oliën en vetten: Niet geschikt Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Niet geschikt Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Uitstekend Alkoholen (ethanol, IPA,...): Uitstekend Verouderingsgedrag: Uitstekend
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Heet) water, zure & basische middelen, IPA en alcohol, MEK, ether, ethylacetaat