

NipFoil-D



Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Производство пластиковой пленки, клеев и гибкой упаковки: конвейерные, контактные и укладочные ролики для намотки	
Диапазон твердости:	65, 80 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	Стандарт 15 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 130°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
Характеристики и преимущества:	Специальная технология двойного слоя для уменьшения образования складок во время намотки.	
	Более твердый внешний слой обеспечивает хорошую стойкость к истиранию и долгий срок службы.	
	Полностью антистатический	
	Хорошее и нейтральное поведение при контакте с пластиковой пленкой	
Специальные характеристики:	Антистатика	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Отлично
	Щелочные растворы:	Отлично
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Отлично
	Спирты (этанол, IPA,...):	Отлично
	Сопrotивление старению:	Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, кислотные и щелочные растворители, IPA и спирт, МЭК, диэтиловый эфир, этилацетат	

NipFoil-D