

# NipFoil-D



<b>Тип покрытия:</b>	Резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Производство пластиковой пленки, клеев и гибкой упаковки: конвейерные, контактные и укладочные ролики для намотки	
<b>Диапазон твердости:</b>	60, 65, 80 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	черный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	Стандарт 15 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 130°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Специальная технология двойного слоя для уменьшения образования складок во время намотки.	
	Более твердый внешний слой обеспечивает хорошую стойкость к истиранию и долгий срок службы.	
	Полностью антистатический	
	Хорошее и нейтральное поведение при контакте с пластиковой пленкой	
<b>Специальные характеристики:</b>	Антистатика	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Отлично
	Щелочные растворы:	Отлично
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Отлично
	Спирты (этанол, IPA,...):	Отлично
	Сопротивление старению:	Отлично
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	(Горячая) вода, кислотные и щелочные растворители, IPA и спирт, МЭК, диэтиловый эфир, этилацетат	

# NipFoil-D