

HanneStar Plus



Bekledingstype:	Rubber
Mogelijke toepassingen:	<p>Rollen en walsen onderhevig aan mechanische belasting en in contact met vetten of oliën van minerale of dierlijke oorsprong, ook bij hogere temperatuur.</p> <p>Toepassingsgebieden : metaalindustrie, conversie van aluminium en metaalverpakking, rollen en trommels voor transportsystemen, rollen gebruikt bij de verwerking van slachtafval, bandfilters, houtverwerking, conversie van PVC, vinyl en plasticfolie enz.</p>
Beschikbare hardheden:	65, 70, 80, 85, 92, 95 Shore A
Beschikbare kleuren:	zwart
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 20 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 100°C / piek 110°C Nat: continu 70°C / piek 80°C
Eigenschappen en voordelen:	<p>Zeer goede fysische eigenschappen, goede weerstand tegen inscheuren en insnijden</p> <p>Uitstekende weerstand tegen (minerale) oliën, tegen benzine en kerosine en tegen vetten</p> <p>Goede weerstand tegen verdunde zuren en tegen basische (alkalische) oplossingen</p>
Chemische weerstand:	Zuren: Goed Basen: Goed Heet water en stoom: Goed Ozon: Zeer goed Oliën en vetten: Uitstekend Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Matig Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Niet geschikt
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, zeep, industriële reinigingsmiddelen, alcohol, benzine, terpentijn, white spirit