



<b>Тип покрытия:</b>	Резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Тянущие ролики и барабаны  Ролики и колеса, подвергающиеся высокой температуре (близость печи или сушки)  Ролики и колеса, контактирующие с полярными растворителями, в кислотной или щелочной среде  Производство листового стекла: транспортные, ракельные, отжимные ролики в моющих/полоскающих машинах, ламинирующие ролики  Производство мягких пластмасс: ведущие и транспортные ролики, ролики тиснения	
<b>Диапазон твердости:</b>	30, 40, 50, 60, 70 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	серый	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 125°C / пиковые значения 140°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 95°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Отличная термостабильность и стойкость к высоким температурам  Хорошие физические свойства, хорошая эластичность и упругость  Очень хорошая стойкость к щелочам и кислотам, очень хорошая стойкость к полярным растворителям, таким как этилацетат и кетоны.  Органическая стойкость к хлорированным и ароматическим растворителям, маслам и жирам  Очень хорошее сцепление и коэффициент трения	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит

Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Отлично

---

**Рекомендуемые средства очистки:** (Горячая) вода, кислотные и щелочные очистители, IPA и спирт, МЭК, эфир

---