


WoodBond-XP



Bekledingstype:	Rubber
Mogelijke toepassingen:	Productie van hout, spaanplaat en houtlaminaat : - aanbreng- en transferrollen voor koudlijm op water of formaldehydebasis - aanbrengrollen voor verharders en katalysatoren
Beschikbare hardheden:	60, 65, 70, 80 Shore A
Beschikbare kleuren:	zwart
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 20 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 120°C / piek 130°C Nat: continu 80°C / piek 90°C
Eigenschappen en voordelen:	Goede bevochttings- en transfereigenschappen Uitstekende mechanische eigenschappen en levensduur Hoge zuiverheid en homogeniteit
Chemische weerstand:	Zuren: Uitstekend Basen: Uitstekend Heet water en stoom: Uitstekend Ozon: Uitstekend Oliën en vetten: Matig Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Matig Chloorhoudende oplosmiddelen: Matig Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Matig Alkoholen (ethanol, IPA,...): Zeer goed Verouderingsgedrag: Uitstekend
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Heet) water, zure en alkalische producten, zeep en detergents, alcohol