

HannElast-SP



Bekledingstype:	Rubber
Mogelijke toepassingen:	Rollen en trommels voor transportsystemen, aandrijfrollen voor transportbanden, rollen voor inpakmachines Wielen en rolletjes, bandages Oprollers voor de textiel- en décorindustrie (tapijt, vinyl...) Diverse toepassingen waar een goede slijtvastheid vereist is, in droge of vochtige omgeving (geen olie of vet !)
Beschikbare hardheden:	60, 70, 80, 90 Shore A
Beschikbare kleuren:	zwart
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 25 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 80°C / piek 95°C Nat: continu 60°C / piek 70°C
Eigenschappen en voordelen:	Zeer goede fysische eigenschappen, zeer goede slijtvastheid en scheursterkte Niet geschikt voor contact met oliën en vetten
Chemische weerstand:	Zuren: Zeer goed Basen: Goed Heet water en stoom: Goed Ozon: Matig Oliën en vetten: Niet geschikt Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Niet geschikt Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Goed
Aanbevolen reinigingsproducten:	Water, warm water, zeep en detergent, reinigingsmiddelen op basis van alcoholen en zuren
Opmerking:	Voor bepaalde wielen is het mogelijk om met een hogere laagdikte te werken (tot 50 mm), na berekening van de belasting. Contacteer ons voor meer informatie