

# HannElast-SP



<b>Тип покрытия:</b>	Резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Rollers and drums for transport systems, drive rollers for transport belts, rollers for packaging machines Wheels, pulleys, wheel treading Winder drums for the textile and décor industry (carpet, PVC floor covering...) Diverse applications where good abrasion resistance is needed, in dry or humid conditions (no oil or fat !)	
<b>Диапазон твердости:</b>	60, 70, 80, 90 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	черный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 95°C
	влажные условия:	постоянно 60°C / пиковые значения 70°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Very good physical properties, very good abrasion and tear resistance Not suited for contact with oil and grease	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Умеренно
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Хорошо
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	Water, warm water, soap and detergents, alcohol based cleaners, acid based cleaners	
<b>Примечания:</b>	Для некоторых колес можно работать с большей толщиной слоя (до 50 мм), после расчета нагрузки. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации	