



Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	Metering roll in ink fountain of rotogravure printing machins	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 25 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken naß	kontinuierlich 100°C / Höchstwert 110°C kontinuierlich 90°C / Höchstwert 90°C
Eigenschaften und Vorteile:	Excellent resistance to water, ozone and bad weather conditions Very good resistance to ketone solvents and acetates Low resistance to oil and grease This coating can be laser engraved	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Ausgezeichnet Ausgezeichnet Sehr gut Ausgezeichnet Nicht geeignet Nicht geeignet Sehr gut
Empfohlene Reinigungsmittel:	Water and compatible solvents	
Bemerkungen:	Alveoli obtained by laser engraving on the DOSERIGHT roll allow a uniform inking, at any line speed, but also a better distribution of low ink volume. Cleaning operations are shorter and ink consumption less important	