



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Дозирующий ролик в красильном аппарате машины глубокой печати	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 110°C
	влажные условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 90°C
Характеристики и преимущества:	Отличная устойчивость к воде, озону и плохим погодным условиям Очень хорошая стойкость к кетоновым растворителям и ацетатам Низкая стойкость к маслам и жирам Возможно нанесение лазерной гравировки	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Отлично
	Щелочные растворы:	Отлично
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Очень хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	Вода и совместимые растворители	
Примечания:	Канавки, полученные лазерной гравировкой на ролике с покрытием DOSERIGHT, обеспечивают равномерное нанесение краски при любой скорости линии, а также лучшее распределение с низким расходом краски. Таким образом, операции чистки сокращаются по времени, и потери краски минимизируются.	