

HanneCrystal



Тип покрытия:	Специальный полиуретан	
Возможное назначение:	Глубокая печать для гибкой упаковки ESA Подходит для всех систем ESA	
Диапазон твердости:	90 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 12 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 60°C / пиковые значения 80°C
	влажные условия:	постоянно 40°C / пиковые значения 50°C
Характеристики и преимущества:	Remarkable abrasion, cut and tear resistance. Very high deformation resistance under load Remarkable stability of resistance values Highly stable dynamical properties thanks to low heat build-up. Compatible with all ESA systems.	
Специальные характеристики:	Полупроводник Шероховатость:	мин. 0.8 µm - макс. 3.2 µm
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Спирты (этанол, IPA,...): Сопротивление старению:	Не подходит Умеренно Умеренно Очень хорошо Очень хорошо Не подходит Умеренно Хорошо Отлично Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	Вода, мыло и моющие средства, чистящие средства на спиртовой основе	
Примечания:	Compatible with all ESA systems.	