

# RollMet-HT



<b>Bekledingstype:</b>	Speciale rubber	
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Productie van metaalband : mechanische rollen die een hoge belasting en temperatuur ondergaan, eventueel in olierijke omgeving - Ombuigrollen aan ingang/uitgang oven - Span- en aandrukrollen in nabijheid van oven of droger - Aluminium koudwals : strijkrollen	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	80, 87, 92, 96 Shore A	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	zwart	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 10 mm - max. 20 mm	
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: Nat:	continu 150°C / piek 160°C continu 80°C / piek 90°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Zeer hoge mechanische sterkte : scheur-, insnijd- en slijtageweerstand  Uitstekende weerstand tegen olie, benzine en kerosine  Hoge temperatuurweerstand  Hoge belastbaarheid	
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Matig Goed Niet geschikt Matig Uitstekend Matig Niet geschikt Niet geschikt Goed
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	(Warm) water, zeep, alcoholische producten, industriële reinigers, lichte zuren, azijn	