



Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Все отрасли: ролики подвергающиеся воздействию полярных растворителей, кислотных и щелочных сред и/или при повышенных температурах Транспортные, конвейерные, прессовые и прижимные ролики - ролики на входе и выходе из печи/сушки Пищевая, фармацевтическая, химическая промышленность и очистка воды: прессовые, ведущие и конвейерные ролики для фильтр-прессов Ролики в контакте с пластмассами - ламинирующие ролики Ролики и детали для применения на открытом воздухе и в море	
Диапазон твердости:	35, 50, 60, 70, 75, 80, 90 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 12 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 115°C / пиковые значения 130°C
	влажные условия:	постоянно 85°C / пиковые значения 95°C
Характеристики и преимущества:	Очень хорошая стойкость к полярным растворителям, таким как МЭК, ацетаты, эфир и спирты Очень хорошая химическая стойкость к большинству кислотных и щелочных соединений, даже при высокой температуре Хорошие механические свойства и стойкость к истиранию Отличная стойкость к озону и суровым погодным/морским условиям Не подходит для работы с (минеральными) маслами и жирами, ароматическими и хлорированными растворителями	
Специальные характеристики:	Антистатика	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Не подходит

Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
Хлорированные растворы:	Не подходит
Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Отлично
Спирты (этанол, IPA,...):	Отлично
Сопротивление старению:	Очень хорошо

Рекомендуемые средства очистки: (Горячая) вода, кислотные и щелочные очистители, IPA и спирт, МЭК, эфир, этилацетат
