


HanneStar-CR



Type de revêtement:	Caoutchouc spécial	
Applications possibles:	Production de tôles métalliques : - Rouleaux BS et tensionneur, rouleaux déflecteur, pinceurs et presseurs - Rouleaux pour le transport de tôles nécessitant un grip amélioré et un coefficient de frottement élevé, transport de tôle humide ou huilée Industrie textile, cartonnerie, conversion du papier : rouleaux et galets de transport, rouleaux de traction et de tension	
Gamme de dureté:	75 Shore A	
Couleurs disponibles:	gris	
Épaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 90°C / en pointe 100°C
	Humide:	continu 70°C / en pointe 80°C
Propriétés et avantages:	Caoutchouc spécial chargé avec rugosité de surface augmentée après rectification Grip et coefficient de frottement améliorés Spécifiquement intéressant pour transporter des tôles métalliques humides ou huilées	
Caractéristiques:	Rugosité constante en surface	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Moyen
	Solutions alcalines:	Bon
	Eau chaude et vapeur:	Pas bon
	Ozone:	Moyen
	Huiles et matières grasses:	Excellent
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Moyen
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
	Alcools (éthanol, IPA,...):	Très bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savon, nettoyants industriels, alcool, essence, térébenthine, white spirit	