



<b>Type de revêtement:</b>	Polyurethane spécial	
<b>Gamme de dureté:</b>	70 Shore A	
<b>Couleurs disponibles:</b>	noir	
<b>Épaisseur conseillée:</b>	min. 4 mm - max. 25 mm	
<b>Résistance à la température:</b>	Sec:	continu 80°C / en pointe 90°C
	Humide:	continu 40°C / en pointe 50°C
<b>Propriétés et avantages:</b>	PUR covering Black colour, Antistatic and FDA certified for food contact - Certificate N°CFR 21 177.2600(e) Resistance to cuts, deformation far higher compared to rubbers (up to 3 times) Resistance to deformations and rebound properties make this covering versatile Good resistance to chemical products	
<b>Caractéristiques:</b>	Antistatique Agréé alimentaire Rugosité de surface (Ra):	min. 0.8 µm - max. 3.2 µm
<b>Résistance chimique:</b>	Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants aromatiques (toluène, benzène,...): Solvants chlorés: Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Alcools (éthanol, IPA,...): Résistance au vieillissement:	Pas bon Pas bon Moyen Très bon Bon Moyen Moyen Bon Excellent Excellent