



<b>Bekledingstype:</b>	Speciale polyurethaan	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	70 Shore A	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	zwart	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 4 mm - max. 25 mm	
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: Nat:	continu 80°C / piek 90°C continu 40°C / piek 50°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	PUR covering Black colour, Antistatic and FDA certified for food contact - Certificate N°CFR 21 177.2600(e) Resistance to cuts, deformation far higher compared to rubbers (up to 3 times) Resistance to deformations and rebound properties make this covering versatile Good resistance to chemical products	
<b>Specifieke eigenschappen:</b>	Antistatisch Voedingsgekeurd Oppervlakteruwheid (Ra):	min. 0.8 µm - max. 3.2 µm
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...): Verouderingsgedrag:	Niet geschikt Niet geschikt Matig Zeer goed Goed Matig Matig Goed Uitstekend Uitstekend