



<b>Тип покрытия:</b>	Специальный полиуретан	
<b>Диапазон твердости:</b>	70 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	черный	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 4 mm - макс. 25 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
	влажные условия:	постоянно 40°C / пиковые значения 50°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	PUR covering Black colour, Antistatic and FDA certified for food contact - Certificate N°CFR 21 177.2600(e) Resistance to cuts, deformation far higher compared to rubbers (up to 3 times) Resistance to deformations and rebound properties make this covering versatile Good resistance to chemical products	
<b>Специальные характеристики:</b>	Антистатика Разрешенный для пищевых продуктов Шероховатость: мин. 0.8 µm - макс. 3.2 µm	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Не подходит
	Щелочные растворы:	Не подходит
	Горячая вода и пар:	Умеренно
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Умеренно
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Хорошо
	Спирты (этанол, IPA,...):	Отлично
	Сопrotивление старению:	Отлично