



Bekledingstype:	Speciale polyurethaan	
Mogelijke toepassingen:	Geoptimaliseerde polyurethaan voor offshore en onderzeese toepassingen onder hoge mechanische belasting Stinger rollen Power blocks, diablo's voor de visserij Kabelconnectoren ("bend stiffeners") Technische onderdelen en rollen voor marine toepassingen onderhevig aan sterke slijtage en/of zware belasting	
Beschikbare hardheden:	90, 95 Shore A	
Beschikbare kleuren:	bruin, bruin	
Aanbevolen laagdikte:	min. 5 mm - max. 100 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 80°C / piek 100°C continu 50°C / piek 60°C
Eigenschappen en voordelen:	Bestand tegen hoge belasting, zowel statisch als dynamisch Uitstekende slijtvastheid Zeer goede bestendigheid tegen zeewater en tegen veranderlijke weersomstandigheden, goede hydrolyseweerstand Temperatuurlimiet -30 tot +80 °C	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...): Verouderingsgedrag:	Matig Matig Zeer goed Zeer goed Matig Niet geschikt Niet geschikt Matig Zeer goed
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Lauw) water, zeep, industriële ontvetters, wasbenzine, terpentijn, in beperkte mate alcohol	