



Тип покрытия:	Специальный полиуретан	
Возможное назначение:	Optimized polyurethane for high-load offshore and submarine applications Stinger rollers Power blocks Cable connectors (bend stiffeners) Parts and rollers submitted to high load and/or abrasion in marine environment	
Диапазон твердости:	90, 95 Shore A	
Доступные цвета:	коричневый, коричневый	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 5 mm - макс. 100 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 100°C
	влажные условия:	постоянно 50°C / пиковые значения 60°C
Характеристики и преимущества:	High load resistance, both static as dynamic Excellent abrasion resistance Very good resistance to seawater environment and to variable weather conditions, good hydrolysis resistance Temperature limits -30 to +80 °C	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Умеренно
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Очень хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Умеренно
	Сопrotивление старению:	Очень хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	(Tepid) water, soap, industrial cleaners, cleaning fuel, terpentine, alcohol with limited use	