



Bekledingstype:	Speciale polyurethaan	
Mogelijke toepassingen:	Technische vormartikelen onderhevig aan zeer hoge statische of dynamische belasting Grijpstukken (pads) for het leggen van pijpen en buizen (op land en op zee), grijpstukken voor de beton- en de metaalindustrie, voor de mijnbouw en voor ertswinning Diabolo's Schokdempers, schokbrekers	
Beschikbare hardheden:	90, 95 Shore A	
Beschikbare kleuren:	rood, bruin	
Aanbevolen laagdikte:	min. 5 mm - max. 50 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 80°C / piek 90°C continu 40°C / piek 50°C
Eigenschappen en voordelen:	Zeer hoge mechanische en dynamische eigenschappen Voortreffelijke slijtvastheid en scheurweerstand Geringe dynamische warmte-opbouw Zeer goede weerstand tegen olie, benzine en kerosine	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt Zeer goed Uitstekend Matig Niet geschikt Niet geschikt Matig
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Lauw) water, zeep & detergents, wasbenzine, Solvesso, terpentijn - gematigd gebruik : alcohol	