



<b>Bekledingstype:</b>	Speciale polyurethaan	
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Technische vormartikelen onderhevig aan zeer hoge statische of dynamische belasting  Grijpstukken (pads) for het leggen van pijpen en buizen (op land en op zee), grijpstukken voor de beton- en de metaalindustrie, voor de mijnbouw en voor ertswinning  Diabolo's  Schokdempers, schokbrekers	
<b>Beschikbare hardheden:</b>	90, 95 Shore A	
<b>Beschikbare kleuren:</b>	rood, bruin	
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 5 mm - max. 50 mm	
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: Nat:	continu 80°C / piek 90°C continu 40°C / piek 50°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Zeer hoge mechanische en dynamische eigenschappen  Voortreffelijke slijtvastheid en scheurweerstand  Geringe dynamische warmte-opbouw  Zeer goede weerstand tegen olie, benzine en kerosine	
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt Zeer goed Uitstekend Matig Niet geschikt Niet geschikt Matig
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	(Lauw) water, zeep & detergents, wasbenzine, Solvesso, terpentijn - gematigd gebruik : alcohol	