



<b>Тип покрытия:</b>	Специальный полиуретан	
<b>Возможное назначение:</b>	Technical parts submitted to very high static and or dynamic load Pads for pipe transport (shore and offshore), Grip pads for the concrete, the metals, the mineral and the mining industry Diabolos Shock absorbers	
<b>Диапазон твердости:</b>	90, 95 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	красный, коричневый	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 5 mm - макс. 50 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
	влажные условия:	постоянно 40°C / пиковые значения 50°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Very high mechanical and dynamical properties Outstanding abrasion and tear resistance Low dynamic heat build-up Excellent resistance to oil, fuel and kerosene	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Не подходит
	Щелочные растворы:	Не подходит
	Горячая вода и пар:	Не подходит
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Умеренно
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	Water, soap & detergents, fuel, Solvesso, turpentine – with moderation: alcohol based cleaners	