CoroNip-XP-AS

Bekledingstype:	Speciale rubber
Mogelijke toepassingen:	Niprollen voor coronabehandeling (tweezijdig georienteerde plastic folie, ook voor plastic folie via blaas- of vlakextrusie) Niprollen voor de vlambehandeling van plastic folie
Beschikbare hardheden:	55 Shore A
Beschikbare kleuren:	zwart
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 20 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 120°C / piek 130°C
Eigenschappen en voordelen:	Antistatische bekleding met uitstekende stabiliteit in de nip, zelfs na langdurig gebruik Uitstekende mechanische eigenschappen Hoogste slijtvastheid in de markt Uitstekende temperatuurweerstand en -stabiliteit Uitstekende ozonweerstand
Specifieke eigenschappen:	Antistatisch Oppervlakteruwheid (Ra): min. 1.2 µm - max. 1.6 µm
Chemische weerstand:	Zuren: Goed Basen: Goed Heet water en stoom: Goed Ozon: Uitstekend Oliën en vetten: Goed Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Matig Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Niet geschikt Alkoholen (ethanol, IPA,...): Zeer goed Verouderingsgedrag: Uitstekend
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Heet) water, zure en alkalische produkten, zeep en detergenten, alkohol

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT