



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type de revêtement:</b>               | Caoutchouc                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |
| <b>Applications possibles:</b>           | Industrie textile - encollage de fils : rouleaux immergés, rouleaux d'exprimage<br>Solution conseillée pour les rouleaux immergés                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
| <b>Gamme de dureté:</b>                  | 62, 69, 79 Shore A                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |
| <b>Couleurs disponibles:</b>             | noir                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |
| <b>Épaisseur conseillée:</b>             | min. 10 mm - max. 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |
| <b>Résistance à la température:</b>      | Sec:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | continu 105°C / en pointe 115°C                                                                               |
|                                          | Humide:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | continu 90°C / en pointe 100°C                                                                                |
| <b>Propriétés et avantages:</b>          | <p>Très bonne tenue chimique dans les produits d'encollage, aussi bien pour fibres naturelles que synthétiques, jusqu'à 100 °C</p> <p>Très bonnes propriétés mécaniques, résistance à l'abrasion et au déchirement</p> <p>Non-tâchant</p>                                                       |                                                                                                               |
| <b>Résistance chimique:</b>              | Solutions acides:<br>Solutions alcalines:<br>Eau chaude et vapeur:<br>Ozone:<br>Huiles et matières grasses:<br>Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):<br>Solvants chlorés:<br>Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):<br>Alcools (éthanol, IPA,...):<br>Résistance au vieillissement: | Moyen<br>Très bon<br>Très bon<br>Excellent<br>Excellent<br>Moyen<br>Moyen<br>Pas bon<br>Très bon<br>Excellent |
| <b>Produits de nettoyage conseillés:</b> | Eau (chaude), savon, nettoyants industriels, alcool, essence, térébenthine, white spirit                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |
| <b>Remarque:</b>                         | Bacroll-HP : solution spéciale multi-couches pour des applications avec contraintes élevées                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |