Bacroll

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Textile industry - sizing of yarns : dip and squeeze rollers Recommended solution for the dip roller postions	
Диапазон твердости:	62, 69, 79 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия: влажные условия:	постоянно 105°C / пиковые значения 115°C постоянно 90°C / пиковые значения 100°C
Характеристики и преимущества:	Very good chemical resistance to sizing products, both for natural as for synthetic yarns, up to 100 °C Very good mechanical properties, abrasion and tear resistance Non-staining	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Спирты (этанол, IPA,...): Сопротивление старению:	Умеренно Очень хорошо Очень хорошо Отлично Отлично Умеренно Умеренно Не подходит Очень хорошо Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, мыло, промышленные чистящие средста, гсм, терпентин, уайт спирит	
Примечания:	Bacroll-HP : special multi-layer solution for high load applications	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT