Chemblack

Bezugstyp:	Gummi
Mögliche Anwendungen:	Textiltindustrie - Starken von Garn : Tauch- und Quetschrollen Empfohlen Lösung für die oberste Quetschrollen
Härtebereich:	69, 79 Shore A
Erhältliche Farben:	schwarz
Empfohlene Belagsstärke:	min. 10 mm - max. 20 mm
Temperaturbeständigkeit:	trocken — kontinuierlich 105°C / Höchstwert 115°C naß — kontinuierlich 90°C / Höchstwert 100°C
Eigenschaften und Vorteile:	Sehr gute chemische Widerstand gegen Starken und Schlichten, für Naturgarn und synthetisches Garn, bis zum 100 °C Sehr gute physikalische Eigenschaften, Abriebwiderstand und Weiterreißwiderstand Nicht fleckend Chemblack-D : spezielle verstarkende Unterschichttechnologie
Chemische Widerstand:	Säuren: Mäßig Basen: Sehr gut Heißwasser und Dampf: Sehr gut Ozon: Ausgezeichnet Öle und Fette: Ausgezeichnet Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Mäßig Chlorhaltige Lösemittel: Mäßig Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Nicht geeignet Alkohole (Äthanol, IPA,...): Sehr gut Alterungswiderstand: Ausgezeichnet
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiss)Wasser, Seife, industrielle Reiniger, Alkohol, Benzin, Terpentin, White Spirit