Chemblack

Type de revêtement:	Caoutchouc
Applications possibles:	Industrie textile - encollage de fils : rouleaux immergés et exprimeur Solution conseillée pour les rouleaux d'exprimage supérieurs
Gamme de dureté:	69, 79 Shore A
Couleurs disponibles:	noir
Epaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 20 mm
Résistance à la température:	Sec: continu 105°C / en pointe 115°C Humide: continu 90°C / en pointe 100°C
Propriétés et avantages:	Très bonne tenue chimique dans les produits d'encollage, aussi bien pour fibres naturelles que synthétiques, jusque 100 °C Très bonnes propriétés mécaniques, résistance à l'abrasion et au déchirement Non-tâchant Chemblack-D : technologie spéciale de sous-couche renforçante

Résistance chimique:	
Solutions acides:	Moyen
Solutions alcalines:	Très bon
Eau chaude et vapeur:	Très bon
Ozone:	Excellent
Huiles et matières grasses:	Excellent
Solvants aromatiques (toluene, benzene,...):	Moyen
Solvants chlorés:	Moyen
Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
Alcools (éthanol, IPA,...):	Très bon
Résistance au vieillissement:	Excellent

Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savon, nettoyants industriels, alcool, essence, térébenthine, white spirit