



Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Textile industry - sizing of yarns : dip and squeeze rollers Recommended solution for upper squeeze rollers	
Диапазон твердости:	69, 79 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 105°C / пиковые значения 115°C
	влажные условия:	постоянно 90°C / пиковые значения 100°C
Характеристики и преимущества:	Very good chemical resistance to sizing products, both for natural as for synthetic yarns, up to 100 °C	
	Very good mechanical properties, abrasion and tear resistance	
	Non-staining	
	Chemblack-D : special reinforcing base-layer technology	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Умеренно
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Отлично
	Смазочные материалы:	Отлично
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
	Хлорированные растворы:	Умеренно
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
	Сопrotивление старению:	Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, мыло, промышленные чистящие средства, гсм, терпентин, уайт спирит	