

Press Plast



Bekledingstype:	Speciale rubber
Mogelijke toepassingen:	Productie van plastic film, kleefband zelfklevers en etiketten : nip- en lamineerwalsen
Beschikbare hardheden:	65, 80, 85, 90, 95 Shore A
Beschikbare kleuren:	groen, blauw
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 25 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 125°C / piek 140°C
Eigenschappen en voordelen:	Bestendig tegen zeer hoge mechanische belasting Zeer hoge slijtvastheid en levensduur Uitstekende vormvastheid, herstelt snel na vervorming Geschikt voor gebruik op zeer snelle proceslijnen (1000 m/min en meer)
Chemische weerstand:	Zuren: Zeer goed Basen: Goed Heet water en stoom: Goed Ozon: Zeer goed Oliën en vetten: Goed Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Niet geschikt Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Niet geschikt Alkoholen (ethanol, IPA,...): Zeer goed Verouderingsgedrag: Zeer goed
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, zeep, industriële detergenten, alcohol, (licht) zure reinigers
Opmerking:	Press Plast D : speciale meerlaagse technologie voor veeleisende toepassingen