

# Press Plast



<b>Тип покрытия:</b>	Специальная резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Plastic film and adhesives industry : nip and laminator rollers	
<b>Диапазон твердости:</b>	65, 80, 85, 90, 95 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	зеленый, синий	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 10 mm - макс. 25 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 125°C / пиковые значения 140°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Excellent resistance to high mechanical load Very high abrasion resistance and lifetime Excellent shape stability, fast recovery after deformation Suited for use on high speed lines (1000 m/min and more)	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
	Сопротивление старению:	Очень хорошо
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	(Теплая) вода мыло, промышленные моющие средства, спирты, (разбавленные) кислотные очистители	
<b>Примечания:</b>	Press Plast D : special multilayer solution for demanding applications	