

Press Plast 1



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Конвертинг тисью: женильный вал	
Диапазон твердости:	75, 85, 90, 92, 95, 98 Shore A	
Доступные цвета:	коричневый, зеленый, синий	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 125°C
Характеристики и преимущества:	Специально разработано для улучшения скрепления слоев, гарантирует идеальное склеивание продукта Улучшенная стойкость к механической нагрузке, истиранию и на разрыв Долгий срок службы Подходит для высокоскоростных линий (до 800 м/мин)	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Хорошо
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
	Сопrotивление старению:	Очень хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	(Теплая) вода мыло, промышленные моющие средства, спирты, (разбавленные) кислотные очистители	
Примечания:	Press Plast 1D: специальное решение с впитывающим базовым слоем для премиальной 4- или 5-слойной бумаги	