

Reversmaster 3



Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Производство клеющихся материалов и этикеток: передающие и аппликационные ролики и гильзы для нанесения силикона, аппликационные и ролики противодавления для нанесения праймера, нанесение холодного клея Производство полиэтиленовой пленки и упаковки: наносящие ролики для красок на водной и сольвентной основе	
Диапазон твердости:	70, 80 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 12 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 120°C
	влажные условия:	постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Низкая поверхностная энергия, низкая шероховатость поверхности Хорошая стойкость к истиранию Неизменность геометрических размеров в течение всего срока службы, стабильное и однородное нанесение краски Очень хорошая химическая совместимость, специально адаптировано для полярных растворителей (МЕК, этилацетат...)	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Очень хорошо
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Не подходит
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Отлично
	Спирты (этанол, IPA,...):	Отлично
	Сопrotивление старению:	Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	Полярные растворители (МЭК, этилацетат, спирт...), детергенты - избегать углеводов!	

Reversmaster 3