

# SizeMaster



<b>Bekledingstype:</b>	Rubber
<b>Mogelijke toepassingen:</b>	Conversie van hygiënisch papier (tissue) : lijmopdraagwals
<b>Beschikbare hardheden:</b>	50, 62, 65, 69, 70, 80, 87 Shore A
<b>Beschikbare kleuren:</b>	zwart
<b>Aanbevolen laagdikte:</b>	min. 10 mm - max. 20 mm
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	Droog: continu 100°C / piek 110°C Nat: continu 70°C / piek 80°C
<b>Eigenschappen en voordelen:</b>	Optimale lijmoverdracht, homogene coating Uitstekende bevochtigingseigenschappen, lage oppervlakruwheid Papierzachtheid wordt behouden dankzij het lage lijmverbruik Zeer goede levensduur, goede slijtvastheid Bepaalde vervuiling door papierstof, behoeft minder reiniging Uitstekende chemische weerstand (ook tegen smeeroilie) Zeer nauwkeurige maatvoering kan aangehouden worden
<b>Specifieke eigenschappen:</b>	Lijmafstotend/Antiklevend
<b>Chemische weerstand:</b>	Zuren: Goed Basen: Zeer goed Heet water en stoom: Goed Ozon: Goed Oliën en vetten: Uitstekend Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Matig Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Niet geschikt Alkoholen (ethanol, IPA,...): Zeer goed
<b>Aanbevolen reinigingsproducten:</b>	(Warm) water, zeep, industriële reinigingsmiddelen, alcohol, benzine, terpentijn, white spirit