SizeMaster

Тип покрытия:	Резина	
Возможное назначение:	Конвертинг тиссью: клеенаносящий вал	
Диапазон твердости:	50, 62, 65, 69, 70, 80 Shore A	
Доступные цвета:	черный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия: влажные условия:	постоянно 100°C / пиковые значения 110°C постоянно 70°C / пиковые значения 80°C
Характеристики и преимущества:	Оптимальный перенос клея, однородное покрытие Отличная смачиваемость и низкая шероховатость поверхности Мягкость продукта сохраняется благодаря низкому потреблению клея Отличная стабильность размеров Очень хороший срок службы, хорошая стойкость к истиранию Малое накопление пыли, требует меньше очистки Выдающаяся химическая совместимость (включая смазочное масло) Могут быть соблюдены очень точные допуски на размеры	
Специальные характеристики:	Антиадгезионные свойства	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы: Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): Хлорированные растворы: Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): Спирты (этанол, IPA,...):	Хорошо Очень хорошо Хорошо Хорошо Отлично Умеренно Не подходит Не подходит Очень хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	(Горячая) вода, мыло, большинство чистящих средств, спирт, бензин, терпентин, уайт спирит	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT