

# SizeMaster 4



<b>Type de revêtement:</b>	Polyurethane spécial	
<b>Applications possibles:</b>	Conversion du papier hygiénique (tissue) : rouleau encolleur	
<b>Gamme de dureté:</b>	60, 70 Shore A	
<b>Couleurs disponibles:</b>	noir, translucide	
<b>Épaisseur conseillée:</b>	min. 10 mm - max. 20 mm	
<b>Résistance à la température:</b>	Sec:	continu 60°C / en pointe 80°C
	Humide:	continu 30°C / en pointe 40°C
<b>Propriétés et avantages:</b>	Transfert de colle optimal, enduction homogène Très bonne mouillabilité, faible rugosité de surface La douceur du papier est maintenue grâce à la faible consommation de colle Excellente stabilité dimensionnelle Durée de vie améliorée, excellente résistance à l'abrasion Peu de dépôt de poussière, nécessite moins de nettoyage Très bonne compatibilité chimique (inclus lubrifiants huileux) Finition avec très haute précision dimensionnelle	
<b>Résistance chimique:</b>	Solutions acides:	Moyen
	Solutions alcalines:	Moyen
	Eau chaude et vapeur:	Pas bon
	Ozone:	Bon
	Huiles et matières grasses:	Excellent
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Moyen
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Moyen
	Alcools (éthanol, IPA,...):	Bon
<b>Produits de nettoyage conseillés:</b>	eau (tiède), savon & détergents, essence, Solvesso, térébenthine – avec modération alcools, MEC	
<b>Remarque:</b>	Pour un résultat optimal, évitez le contact sec en utilisant SizeMaster 4	