SizeMaster 4

Тип покрытия:	Специальный полиуретан	
Возможное назначение:	Конвертинг бумаги: клеенаносящий вал	
Диапазон твердости:	60, 70 Shore A	
Доступные цвета:	черный, полупрозрачный	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 10 mm - макс. 20 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия: влажные условия:	постоянно 60°C / пиковые значения 80°C постоянно 30°C / пиковые значения 40°C

Характеристики и преимущества:

Однородность и отсутствие включений
Оптимальный перенос клея, однородное покрытие
Отличная смачиваемость и низкая шероховатость поверхности
Мягкость продукта сохраняется благодаря низкому потреблению клея
Выдающаяся стабильность размеров
Очень хороший срок службы, хорошая стойкость к истиранию
Малое накопление пыли, требует меньше очистки
Выдающаяся химическая совместимость (включая смазочное масло)
Могут быть соблюдены очень точные допуски на размеры

Химическая стойкость:

Кислотные растворы:	Умеренно
Щелочные растворы:	Умеренно
Горячая вода и пар:	Не подходит
Озон:	Хорошо
Смазочные материалы:	Отлично
Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Умеренно
Хлорированные растворы:	Не подходит
Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Умеренно
Спирты (этанол, IPA,...):	Хорошо

Рекомендуемые средства очистки: Вода, моющие средства,бензин, Solvesso, терпентин - умеренно: чистящие средства на базе спирта, МЕС

Примечания: Для наилучшего результат, пожалуйста избегайте использования SizeMaster 4 в сухом контакте

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT