

Textractor



Bekledingstype:	Speciale rubber	
Mogelijke toepassingen:	Textielindustrie : installaties voor natte veredeling : tussenpers- en eindpersfoullards Geschikt voor open breigoed en buisvormige weefsels	
Beschikbare hardheden:	69, 92, 95 Shore A	
Beschikbare kleuren:	bruin, zwart, blauw	
Aanbevolen laagdikte:	min. 12 mm - max. 25 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 110°C / piek 125°C continu 80°C / piek 90°C
Eigenschappen en voordelen:	Uitstekende uitpersefficiëntie, minder energie benodigd voor het drogen achteraf Homogene en constante uitperskwaliteit Uitstekende chemische weerstand tegen de meeste chemicaliën gebruikt bij de textielveredeling Hoge slijtvastheid, zeer goede weerstand tegen veroudering en tegen hoge druk Niet-vlekkend	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...): Verouderingsgedrag:	Goed Zeer goed Zeer goed Zeer goed Goed Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt Zeer goed Zeer goed
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, zeep, industriële detergenten, alcohol, zure en basische reinigers	