

Textractor



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Textile industry : wet finishing processes on fabric : intermediate and final squeegee foulard rollers Suited for knitted open and tubular fabrics	
Диапазон твердости:	69, 92, 95 Shore A	
Доступные цвета:	коричневый, черный, синий	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 12 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 125°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
Характеристики и преимущества:	Outstanding squeezing rate, increased squeezing efficiency, energy saving Homogeneous and constant squeezing Outstanding chemical resistance to main textile auxiliary products High wear and aging resistance, high mechanical stress resistance Non-staining	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
	Сопротивление старению:	Очень хорошо
Рекомендуемые средства очистки:	Теплая вода, мыло, промышленные очистители и детергенты, спирт, кислотные и щелочные моющие средства	