

# Textractor



<b>Тип покрытия:</b>	Специальная резина	
<b>Возможное назначение:</b>	Textile industry : wet finishing processes on fabric : intermediate and final squeegee foulard rollers  Suited for knitted open and tubular fabrics	
<b>Диапазон твердости:</b>	69, 93, 95, 98 Shore A	
<b>Доступные цвета:</b>	черный, синий	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 12 mm - макс. 25 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 110°C / пиковые значения 125°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Outstanding squeezing rate, increased squeezing efficiency, energy saving  Homogeneous and constant squeezing  Outstanding chemical resistance to main textile auxiliary products  High wear and aging resistance, high mechanical stress resistance  Non-staining	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Очень хорошо
	Горячая вода и пар:	Очень хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Хорошо
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
	Сопротивление старению:	Очень хорошо
<b>Рекомендуемые средства очистки:</b>	Теплая вода, мыло, промышленные очистители и детергенты, спирт, кислотные и щелочные моющие средства	