

Textractor N



Bekledingstype:	Speciale rubber	
Mogelijke toepassingen:	Textielindustrie : installaties voor natte veredeling :eindpersfouards - voor verbeterde levensduur en efficiëntie, voor zeer hoge mechanische druk	
Beschikbare hardheden:	95 Shore A	
Beschikbare kleuren:	blauw	
Aanbevolen laagdikte:	min. 12 mm - max. 25 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 125°C / piek 140°C continu 80°C / piek 90°C
Eigenschappen en voordelen:	Uitstekende uitpersefficiëntie, minder energie benodigd voor het drogen achteraf Homogene en constante uitperskwaliteit Zeer hoge slijtvastheid, uitstekende weerstand tegen veroudering en tegen hoge druk Niet-vlekkend	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...): Verouderingsgedrag:	Goed Matig Goed Zeer goed Matig Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt Zeer goed Uitstekend
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, zeep, verdunde zuren of basen, industriële reinigingsmiddelen	