

Textractor N



Тип покрытия:	Специальная резина	
Возможное назначение:	Textile industry : wet finishing processes on fabric: final squeegee foulard rollers - for improved lifetime and efficiency, for very high mechanical load	
Диапазон твердости:	95 Shore A	
Доступные цвета:	синий	
Рекомендуемая толщина покрытия:	мин. 12 mm - макс. 25 mm	
Температурная стойкость:	сухие условия:	постоянно 125°C / пиковые значения 140°C
	влажные условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
Характеристики и преимущества:	Outstanding squeezing rate, increased squeezing efficiency, energy saving Homogeneous and constant squeezing Outstanding wear and aging resistance, very high mechanical stress resistance Non-staining	
Химическая стойкость:	Кислотные растворы:	Хорошо
	Щелочные растворы:	Умеренно
	Горячая вода и пар:	Хорошо
	Озон:	Очень хорошо
	Смазочные материалы:	Умеренно
	Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
	Хлорированные растворы:	Не подходит
	Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
	Спирты (этанол, IPA,...):	Очень хорошо
	Сопротивление старению:	Отлично
Рекомендуемые средства очистки:	(Hot) water, soap, diluted acid or alkaline cleaners, industrial detergents	