



Bezugstyp:	Sondergummi	
Mögliche Anwendungen:	Textilindustrie : Nassveredlung von Geweben : Quetschwalzen, Foulardwalzen - spezifisch geeignet für den Färben, Appretieren und Coaten Geeignet für Küsters S-Walzen	
Härtebereich:	45, 55, 65, 70, 75, 80, 85, 90 Shore A	
Erhältliche Farben:	grün	
Empfohlene Belagsstärke:	min. 12 mm - max. 25 mm	
Temperaturbeständigkeit:	trocken naß	kontinuierlich 110°C / Höchstwert 125°C kontinuierlich 80°C / Höchstwert 90°C
Eigenschaften und Vorteile:	Homogene Einfärbung auf der ganzen Produktbreite Guter Widerstand gegen den meisten Textilchemikalien Einfach zu reinigen zwischen 2 Einsätzen Sehr gute Abriebfestigkeit und Veralterungswiderstand, hervorragende Lebensdauer mit stetige Performanz Nicht-fleckend	
Chemische Widerstand:	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...): Alkohole (Äthanol, IPA,...): Alterungswiderstand:	Sehr gut Gut Gut Ausgezeichnet Gut Nicht geeignet Nicht geeignet Nicht geeignet Sehr gut Ausgezeichnet
Empfohlene Reinigungsmittel:	(Heiss)Wasser, Seife, industrielle Reiniger, Alkohole, saure und basische Reiniger	
Bemerkungen:	Verotex-D : Mehrschichttechnologie für schwere Anwendungen	