



Bekledingstype:	Speciale rubber	
Mogelijke toepassingen:	Textielindustrie : installaties voor natte veredeling : tussenpers- en eindpersfoulards - specifiek geschikt voor coating en voor verf- en appreteerfoulards Geschikt voor Küster S-Walsen	
Beschikbare hardheden:	45, 55, 65, 70, 75, 80, 85, 90 Shore A	
Beschikbare kleuren:	groen	
Aanbevolen laagdikte:	min. 12 mm - max. 25 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog:	continu 110°C / piek 125°C
	Nat:	continu 80°C / piek 90°C
Eigenschappen en voordelen:	Homogeen inverven over de volledige productbreedte Goede weerstand tegen de meeste chemicaliën Vertraagt de vervuiling door silicaten Gemakkelijk te reinigen tussen 2 campagnes Zeer goede slijtvastheid en weerstand tegen veroudering, uitstekende levensduur met constante kwaliteit Niet-vlekkend	
Chemische weerstand:	Zuren:	Zeer goed
	Basen:	Goed
	Heet water en stoom:	Goed
	Ozon:	Uitstekend
	Oliën en vetten:	Goed
	Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...):	Niet geschikt
	Chloorhoudende oplosmiddelen:	Niet geschikt
	Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Niet geschikt
	Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Zeer goed
	Verouderingsgedrag:	Uitstekend
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, zeep, industriële detergenten, alcohol, zure en basische reinigers	
Opmerking:	Verotex-D : speciale meerlaagse technologie voor veeleisende toepassingen	