Verotex

Bekledingstype:	Speciale rubber
Mogelijke toepassingen:	Textielindustrie : installaties voor natte veredeling : tussenpers- en eindpersfoulards - specifiek geschikt voor coating en voor verf- en appreteerfoulards Geschikt voor Küster S-Walsen
Beschikbare hardheden:	45, 55, 65, 70, 75, 80, 85, 90 Shore A
Beschikbare kleuren:	groen
Aanbevolen laagdikte:	min. 12 mm - max. 25 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 110°C / piek 125°C Nat: continu 80°C / piek 90°C
Eigenschappen en voordelen:	Homogeen inverven over de volledige productbreedte Goede weerstand tegen de meeste chemicaliën Vertraagt de vervuiling door silicaten Gemakkelijk te reinigen tussen 2 campagnes Zeer goede slijtvastheid en weerstand tegen veroudering, uitstekende levensduur met constante kwaliteit Niet-vlekkend
Chemische weerstand:	Zuren: Zeer goed Basen: Goed Heet water en stoom: Goed Ozon: Uitstekend Oliën en vetten: Goed Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Niet geschikt Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Niet geschikt Alkoholen (ethanol, IPA,...): Zeer goed Verouderingsgedrag: Uitstekend
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, zeep, industriële detergenten, alcohol, zure en basische reinigers
Opmerking:	Verotex-D : speciale meerlaagse technologie voor veeleisende toepassingen