



| | | |
|--|--|--|
| Тип покрытия: | Специальная резина | |
| Возможное назначение: | Textile industry : wet finishing processes on fabric : intermediate and final squeegee foulard rollers - specifically suited for dyeing, coating and finishing Suited for Küsters S-Rolls | |
| Диапазон твердости: | 45, 55, 65, 70, 75, 80, 85, 90 Shore A | |
| Доступные цвета: | зеленый | |
| Рекомендуемая толщина покрытия: | мин. 12 mm - макс. 25 mm | |
| Температурная стойкость: | сухие условия: | постоянно 110°C / пиковые значения 125°C |
| | влажные условия: | постоянно 80°C / пиковые значения 90°C |
| Характеристики и преимущества: | Dyeing homogeneity on the entire width of the fabrics Chemical resistance to the main textile auxiliary products Silicate incrustation singularly delayed Easy to clean between 2 treatments Very good abrasion and aging resistance, outstanding lifetime with constant performance Non-staining | |
| Химическая стойкость: | Кислотные растворы: | Очень хорошо |
| | Щелочные растворы: | Хорошо |
| | Горячая вода и пар: | Хорошо |
| | Озон: | Отлично |
| | Смазочные материалы: | Хорошо |
| | Ароматические растворители (толуол, бензол, ...): | Не подходит |
| | Хлорированные растворы: | Не подходит |
| | Полярные растворители(МЕК, ацетон,...): | Не подходит |
| | Спирты (этанол, IPA,...): | Очень хорошо |
| | Сопrotивление старению: | Отлично |
| Рекомендуемые средства очистки: | Теплая вода, мыло, промышленные очистители и детергенты, спирт, кислотные и щелочные моющие средства | |
| Примечания: | Verotex-D : special multilayer solution for demanding applications | |

