



Bekledingstype:	Speciale rubber
Mogelijke toepassingen:	Conversie van hygiënisch papier (tissue) : embosser rollen, preegrollen - aanbevolen oplossing voor hoge en diepe embossing-motieven zoals voor huishouddoek en keukenpapier (50 shore hardheid) Embosser en preegrollen in andere industriële toepassingen : PVC, behangpapier, plastic folie, flexibele verpakking, vilt en non-woven, hout en decor...
Beschikbare hardheden:	50, 90, 95 Shore A
Beschikbare kleuren:	groen, blauw, fuchsia
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 20 mm
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 125°C / piek 140°C
Eigenschappen en voordelen:	Bestand tegen hoge mechanische belasting Hoge veerkracht (snel elastisch herstel na vervorming) Zeer goede slijtvastheid Constante hardheid tijdens de hele levensduur Betrouwbare en constante patroonoverdracht
Chemische weerstand:	Zuren: Zeer goed Basen: Goed Heet water en stoom: Goed Ozon: Zeer goed Oliën en vetten: Goed Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Niet geschikt Chloorhoudende oplosmiddelen: Niet geschikt Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Niet geschikt Alkoholen (ethanol, IPA,...): Zeer goed Verouderingsgedrag: Zeer goed
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, zeep, industriële detergenten, alcohol, (licht) zure reinigers
Opmerking:	XL Plast-D, XL Plast-T en XL Plast-M : meerlaagse oplossingen voor meer optimale resultaten in specifieke, veeleisende toepassingen