

Top Squeeze 2



Bekledingstype:	Speciale rubber	
Mogelijke toepassingen:	Productie en conversie van staal-, RVS-, aluminium- en non-ferro band : afpers- en wringerrollen, ombuig- en dompelwalsen in chemische omgeving (zuur, alkalisch, water spoeling en koeling) Beitsen, reinigen, ontvetten, elektrolytisch vertinnen en verzinken, gloeien en dompelverzinken	
Beschikbare hardheden:	80 Shore A	
Beschikbare kleuren:	groen	
Aanbevolen laagdikte:	min. 15 mm - max. 30 mm	
Temperatuurbestendigheid:	Droog: Nat:	continu 100°C / piek 115°C continu 80°C / piek 90°C
Eigenschappen en voordelen:	Uitstekende slijtvastheid, hoge weerstand tegen insnijding en vervorming Goede chemische weerstand (zuur en alkalisch milieu) Goed dynamisch gedrag voor wring- en afpersrollen	
Chemische weerstand:	Zuren: Basen: Heet water en stoom: Ozon: Oliën en vetten: Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...): Chloorhoudende oplosmiddelen: Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...): Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Goed Zeer goed Goed Goed Goed Niet geschikt Niet geschikt Niet geschikt Zeer goed
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, zeep, industriële detergenten, alcohol, (licht) zure reinigers	
Opmerking:	Plaatselijke bekledingskwaliteit, evenwaardig aan Smartsqueeze	