



<b>Тип покрытия:</b>	Специальное покрытие	
<b>Возможное назначение:</b>	Tissue paper converting : marrying laminator roller Recommended solution for lamination without glue, or with limited use of glue Recommended solution in case of a varying number of plies produced on the same machine Recommended solution for toilet paper consisting of 4 or 5 plies	
<b>Диапазон твердости:</b>	55, 67 Shore D	
<b>Доступные цвета:</b>	коричневый	
<b>Рекомендуемая толщина покрытия:</b>	мин. 12 mm - макс. 18 mm	
<b>Температурная стойкость:</b>	сухие условия:	постоянно 80°C / пиковые значения 90°C
<b>Характеристики и преимущества:</b>	Special multi layer cover with deformable base layers and very hard, polyurethane top layer, allowing a perfect distribution of the efforts during use Outstanding abrasion resistance, extended lifetime Adapts to varying machine settings and working pressure Allows more versatility on the converting line, uniform lamination whatever the amount of plies (2 to 5) Longer residual time in the nip helps to preserve the alignment of the plies during lamination Makes it possible to reduce the quantity of glue or even to make glueless lamination, preserving the softness of the paper Makes it possible to increase the line speed Avoids back-side embossing and preserves the thickness of the laminated paper Easy to clean	
<b>Химическая стойкость:</b>	Кислотные растворы: Щелочные растворы: Горячая вода и пар: Озон: Смазочные материалы:	Умеренно Хорошо Не подходит Хорошо Очень хорошо

Ароматические растворители (толуол, бензол, ...):	Не подходит
Хлорированные растворы:	Не подходит
Полярные растворители(МЕК, ацетон,...):	Не подходит
Спирты (этанол, IPA,...):	Хорошо

---

**Рекомендуемые средства очистки:** (Прохладная) вода, мыло, промышленные очистители, бензин, терпентин, ограниченно: спирт

---

**Примечания:** 55 shore D = 99 shore A

---